

Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) - załącznik nr 6 do SIWZ (po modyfikacji)

1. Samojezdna zmiatarka kompaktowa – 1 szt.

Oferowany model

Rodzaj parametru	Wartość parametru	Oferowane parametry
Wysokość ze światłem ostrzegawczym:	Max - 2.400 mm	
Wysokość bez światła ostrzegawczego:	Max – 2000 mm	
Długość z 2-szczotkami talerzowymi	Max – 4600 mm	
Szerokość bez szczotek	Od 1300 do– 1400 mm	
Rozstaw osi:	Max – 1900 mm	
Wysokość wysypywania:	Min – 1400 mm	
Średnica szczotek talerzowych	Min – 850 mm	
Szerokość otworu zasysającego:	Min – 700 mm	
Średnica węża zasysającego:	Min – 220 mm	
Masa zmiatarki pustej z wyposażeniem podstawowym	Max – 3000 kg	
Dopuszczalna masa całkowita (wyposażenie podstawowe):	Max – 4500 kg	
Ładowność . :	Od 1500 do 1700 kg	
Pojemność zbiornika wody obiegowej:	Min – 150 litrów	
Pojemność zbiornika wody czystej:	Min – 150 litrów	
Pojemność zbiornika paliwa:	Min – 50 litrów	
Pojemność zbiornika na zmiotki	Min – 1,40 m3	
Prędkość transportowa	Max – 25 km/h	

Prędkość zmiatania :	Max – 16 km/h	
Wydatek turbiny:	Min – 9000 m ³ /h	
Wytwarzane podciśnienie słupa wody	Min – 500 mm H ₂ O	
Obroty szczotek w zakresie :	Od 0-120 obr/min	
Szerokość zmiatania (optymalna):	1400 – 3500 mm	
Szerokość zmiatania (maksymalna):	Max – 3500 mm	
Wysokość pokonywanych krawężników:	Min – 200 mm	
Silnik	4-ro cylindrowy turbodiesel	
Pojemność skokowa:	Min – 2500 cm ³	
Moc silnika	Min – 55 kW(75 kM)	
Emisja spalin:	EURO 6	
Maksymalny moment obr.:	Min – 250 Nm	
Napęd jazdy	Hydrostatyczny z 2 zakresami(zmiatanie + transport)	
Oś napędowa	Tylna	
Układ kierowania	Hydrostatyczny przednią osią	
Zawieszenie	Hydrauliczne lub oparte na sprężynach z amortyzatorami gazowymi i olejowymi	
Kabina	Dwumiejscowa, zawieszona elastycznie lub sztywnie	
Fotel kierowcy	Z mechanicznym lub powietrznym resorowaniem	
Szyby	Odsuwane z prawej i lewej strony	

Klimatyzacja	Kabina klimatyzowana	
Kolumna kierownicy	Regulowana – wysokość i kąt pochylenia lub w jednej płaszczyźnie	
System kluczyka	Niezależne kluczyki do drzwi, zapłonu i zbiornika paliwa lub system jednego kluczyka	
Wyświetlacz z menu	Centralny ułatwiający sterowanie zmiatarką	
Tempomat	Tak	
Sterowanie agregatem zmiatającym	Konsola z Joystickiem lub z podłokietnika	
Okna w podłodze	Tak	
Światła	Światła mijania, światła postojowe , kierunkowskazy światła drogowe oraz światła robocze umieszczone zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.	
Dodatkowa woda obiegowa w pojemniku na zmiotki	Min 250 litrów	
Pompa wody czystej	Napędzana elektrycznie	
Pompa wody obiegowej	Napędzana hydraulicznie	
Doprowadzenie wody	Do rury ssącej	
Szczotki talerzowe	Podnoszone i opuszczane hydraulicznie	
Regulacja siły docisku szczotek do podłoża	Hydrauliczna	
Pokrywa pojemnika na zmiotki	Otwierana hydraulicznie	
Układ hamulcowy	Hydrauliczny ze wspomaganiem	

Przyłącze do hydrantu	Typu C	
Lakier nadwozia	Biały RAL 9016	
Gwarancja	Min 24 miesiące	

kwota netto PL

VAT 23 %PL

kwota bruttoPL

Prezes Zarządu

inż. Artur Anioł

