

Opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy) - załącznik nr 5 do SIWZ po modyfikacji

1. Koparko-ladowarka – 1 szt.

Oferowany model

Rodzaj parametru	Wartość parametru	Oferowane parametry
Typ podwozia	Kołowe- przód rozmiar kół minimum 20 cali , tył min. 26 cali	
Szerokość transportowa	Min. 2200 mm max 2450 mm	
Długość transportowa	Maks. 6100 mm	
Wysokość transportowa	Maks. 4100 mm	
Masa maszyny gotowej do pracy	Min. 7000 kg	
Rodzaj paliwa	ON – olej napędowy	
Pojemność skokowa silnika	Od 3,4 dm3 do 4,5 dm3	
Moc silnika	Min. 90 kW	
Liczba cylindrów	Min. 4	
Prędkość	Min. 23 km/h	
Pojemność zbiornika paliwa	Min. 120 dm3	
Szerokość łyżki koparki (tolerancja 20 mm)	300 mm 1 szt., 600 mm 1 szt oraz skarpówka min. 1500 mm 1 szt.	
Zasięg kopania koparki	Min. 6500 mm	
Głębokość kopania koparki	Min. 4600 mm	
Wysokość rozładunku koparki	Min. 4250 mm	
Kąt obrotu łyżki koparki	Min. 180 stopni	
Siła kopiająca ramienia koparki	Min. 31 kN	
Siła kopiająca łyżki koparki	Min. 51 kN	

Wysokość rozładunku ładowarki	Min. 2600 mm	
Głębokość kopania ładowarki	Min 70 mm	
Pojemność łyżki ładowarki	Min. 1 m3	
Siła odspajania na łyżce ładowarki	Min. 46 kN	
Układ amortyzacji ramienia ładowarki w czasie jazdy	Tak	
Wyposażenie dodatkowe Młot hydrauliczny 1 szt z grotem ołówek (1 szt grot dodatkowy)	Klasa energii uderzenia min 650 J Liczba uderzeń na minutę 500-1700 Masa młota min 300 kg Wyprowadzone linie zasilające do młota hydraulicznego oraz do wiertnicy	
Gwarancja	Min 24 miesięcy(bez limitu motogodzin)	

kwota netto PL

VAT 23 %PL

kwota bruttoPL

Prezes Zarządu

inż. Artur Anioł